

PHP'DE SUPER GLOBALS (SÜPER GLOBALLER / ÖN TANIMLI DEĞİŞKENLER)

PHP'de (*Hypertext Preprocessor*) (*üstün yazı ön işlemcisinde*) (*Personal Home Page*) (*kişisel ana sayfada*) kullanılmakta olan bir takım ön tanımlı değişkenler mevcuttur. Bu değişkenlere super globals (*süper globaller / ön tanımlı değişkenler*) denir. Super globals (*süper globaller / ön tanımlı değişkenler*) dış kaynaklı değişkenlerden yerleşik ortam değişkenlerine, son hata iletilisinden son elde edilen başlıklara kadar geniş bir alanda kendilerini gösterirler. Bu değişkenleri inceleyecek olur isek;

value (değer)	description (açıklama)
\$GLOBALS	Atanacak olan değişken için kapsama / etki alanlarının değiştirilmesini sağlar. Bu sayede global (<i>küresel</i>) alanda tanımlanmış bir değişkene local (<i>yerel</i>) alandan, local (<i>yerel</i>) alanda tanımlanmış bir değişkene global (<i>küresel</i>) alandan ulaşılabilme imkanı tanır.
\$_SERVER	Http (<i>Hyper Text Transfer Protocol</i>) (<i>hiper metin transferi protokolü</i>) server'ı (<i>sunucusu</i>) tarafından oluşturulan, server (<i>sunucu</i>) ve işletme ortamı bilgilerine ulaşılabilme imkanı tanır. Fakat her Http (<i>Hyper Text Transfer Protocol</i>) (<i>hiper metin transferi protokolü</i>) server'ı (<i>sunucusu</i>) bu değerleri oluşturacak diye bir garanti yoktur. Ayrıca her Http (<i>Hyper Text Transfer Protocol</i>) (<i>hiper metin transferi protokolü</i>) server'ı (<i>sunucusu</i>) farklı değerler üretebilir.
\$_GET	URL (<i>Uniform Resource Locator</i>) (<i>nizami kaynak bulucu</i>) üzerinden gelen verilere ulaşılabilme imkanı tanır. Genellikle URL (<i>Uniform Resource Locator</i>) (<i>nizami kaynak bulucu</i>) üzerinden gelen istekler ve form işleme işlemleri için kullanılmaktadır.
\$_POST	İstek gönderim tag'ları (<i>etiketleri</i>) aracılığı ile gelen verilere ulaşılabilme imkanı tanır. Genellikle kapalı yöntemle gelen istekler ve form işleme işlemleri için kullanılmaktadır.
\$_REQUEST	URL (<i>Uniform Resource Locator</i>) (<i>nizami kaynak bulucu</i>) üzerinden veya istek gönderim tag'ları (<i>etiketleri</i>) aracılığı ile gelen verilere ulaşılabilme imkanı tanır. Genellikle URL (<i>Uniform Resource Locator</i>) (<i>nizami kaynak bulucu</i>) üzerinden gelen istekler, kapalı yöntemle gelen istekler ve form işleme işlemleri için kullanılmaktadır.
\$_FILES	Http (<i>Hyper Text Transfer Protocol</i>) (<i>hiper metin transferi protokolü</i>) server'ına (<i>sunucusuna</i>) herhangi bir dosya yükleme işlemi esnasında, ilgili dosya verilerine ulaşılabilme imkanı tanır.
\$_COOKIE	Herhangi bir kullanıcının browser'ına (<i>tarayıcısına</i>) yerleştirilmiş olan cookie (<i>çerez</i>) verilerine ulaşılabilme imkanı tanır.
\$_SESSION	Herhangi bir kullanıcı için session (<i>oturum</i>) tanımlama imkanı tanır. Ayrıca daha önceden tanımlanmış olan session (<i>oturum</i>) verilerine de ulaşılabilme imkanı tanır.