

\$_SERVER

\$_SERVER süper globali Http (*Hyper Text Transfer Protocol*) (*hiper metin transferi protokolü*) server'ı (*sunucusu*) tarafından oluşturulan, server (*sunucu*) ve işletme ortamı bilgilerine ulaşılabilme imkanı tanır. Her Http (*Hyper Text Transfer Protocol*) (*hiper metin transferi protokolü*) server'ı (*sunucusu*) bu değerleri oluşturacak diye bir garanti yoktur. Her Http (*Hyper Text Transfer Protocol*) (*hiper metin transferi protokolü*) server'ı (*sunucusu*) farkı değerler de üretebilir. \$_SERVER süper globalinin birçok ön tanımlı işlevi bulunmaktadır. Bu işlevleri inceleyecek olur isek;

value (değer)	definition (tanım)	description (açıklama)
PHP_SELF	\$_SERVER["PHP_SELF"]	Çalışmakta olan PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının URL (<i>Uniform Resource Locator</i>) (<i>nizami kaynak bulucu</i>) yol tanımlama bilgisi değerini döndürür. Web sitesinin alan adını içermez.
GATEWAY_INTERFACE	\$_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) desteklediği CGI (<i>Common Gateway Interface</i>) (<i>ortak ağ geçidi arayüzü</i>) belirtiminin sürüm bilgisi değerini döndürür.
SERVER_ADDR	\$_SERVER["SERVER_ADDR"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) IP (<i>Internet Protocol</i>) (<i>İnternet Protokolü</i>) adresi bilgisi değerini döndürür.
SERVER_NAME	\$_SERVER["SERVER_NAME"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) isim bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (<i>sunucusu</i>) içerisinde "ServerName" yönergesinde tanımlıdır.
SERVER_SOFTWARE	\$_SERVER["SERVER_SOFTWARE"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) yazılım bilgisi değerini döndürür.
SERVER_PROTOCOL	\$_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına isteğinin yapıldığı protokolün isim ve sürüm bilgisi değerini döndürür.
REQUEST_METHOD	\$_SERVER["REQUEST_METHOD"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim için kullanılan istek yöntemi bilgisi değerini döndürür.
REQUEST_TIME	\$_SERVER["REQUEST_TIME"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim için başlatılan isteğin başlangıç zaman damgası bilgisi değerini döndürür.
REQUEST_TIME_FLOAT	\$_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim için başlatılan isteğin mikro saniye değeri de dahil olmak üzere başlangıç zaman damgası bilgisi değerini döndürür.
QUERY_STRING	\$_SERVER["QUERY_STRING"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim esnasında kullanılan sorgu dizesi bilgisi değerini döndürür. Web sitesinin alan adını ve yol tanımlama bilgisini içermez.
DOCUMENT_ROOT	\$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]	Server'ın (<i>sunucunun</i>) ayar dosyasında tanımlandığı gibi, erişilen geçerli PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı root (<i>kök</i>) dizini bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (<i>sunucusu</i>) içerisinde "DocumentRoot" yönergesinde tanımlıdır.
HTTP_ACCEPT	\$_SERVER["HTTP_ACCEPT"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.
HTTP_ACCEPT_ENCODING	\$_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen kodlama başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE	\$_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen lisan başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.
HTTP_CONNECTION	\$_SERVER["HTTP_CONNECTION"]	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen bağlantı başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.

HTTP_HOST	\$_SERVER["HTTP_HOST"]	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı host (ev sahibi) başlığı bilgisi değerini döndürür.
HTTP_REFERER	\$_SERVER["HTTP_REFERER"]	Kullanıcının browser'ını (tarayıcısını) geçerli PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına gönderen (referans olan) sayfanın URL (Uniform Resource Locator) (nizami kaynak bulucu) bilgisi değerini döndürür. Bazen değer elde edilemeyebilir.
HTTP_USER_AGENT	\$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteğinde bulunan kullanıcı browser'ı (tarayıcısı) sistem bilgisi değerini döndürür.
HTTPS	\$_SERVER["HTTPS"]	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteği için HttPs (Hyper Text Transfer Protocol Secure) (güvenli hiper metin transferi protokolü) protokolünün kullanılıp kullanılmadığı bilgisi değerini döndürür. HttPs (Hyper Text Transfer Protocol Secure) (güvenli hiper metin transferi protokolü) protokolü yoksa değer boş döner.
REMOTE_ADDR	\$_SERVER["REMOTE_ADDR"]	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcının IP (Internet Protocol) (İnternet Protokolü) adresi bilgisi değerini döndürür.
REMOTE_HOST	\$_SERVER["REMOTE_HOST"]	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcının host (ev sahibi) başlığı bilgisi değerini döndürür. İlgili değer oluşturulabilmesi için Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "HostnameLookups On" tanımı muhakkak kullanılmalıdır.
REMOTE_PORT	\$_SERVER["REMOTE_PORT"]	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcı cihazının, web server (sunucu) ile haberleşmek için kullandığı port bilgisi değerini döndürür.
SCRIPT_FILENAME	\$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının server (sunucu) üzerinde bulunduğu mutlak yol tanımlama bilgisi değerini döndürür.
SERVER_ADMIN	\$_SERVER["SERVER_ADMIN"]	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) yönetici e-mail (elektronik posta) adresi bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "ServerAdmin" yönergesinde tanımlıdır.
SERVER_PORT	\$_SERVER["SERVER_PORT"]	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) iletişim amacıyla kullanılan server (sunucu) port bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "Listen" yönergesinde tanımlıdır.
SERVER_SIGNATURE	\$_SERVER["SERVER_SIGNATURE"]	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun), server (sunucu) yazılımı ve diğer yazılımların sürümünü, sanal host (ev sahibi) adını ve server (sunucu) port bilgisi değerini döndürür. Bu bilgiler kısaca server (sunucu) imzası olarak adlandırılır. (Eğer etkinse.)
SCRIPT_NAME	\$_SERVER["SCRIPT_NAME"]	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının server (sunucu) üzerinde bulunduğu yol tanımlama bilgisi değerini döndürür.
REQUEST_URI	\$_SERVER["REQUEST_URI"]	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının URI (Uniform Resource Identifier) (nizami kaynak tanıttıcı) yol tanımlama bilgisi değerini döndürür. Web sitesinin alan adını ve PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyası adını içermez.